

PÖÖRDAVATAV PUITALUMIINIUMAKEN

Soojapidavus:




U-arv standardklaasiga 0,72 W/m²K

U-arv eriklaasiga 0,70 W/m²K

Helipidavus:

Standardklaasil $R_w = 44-47$ dB

Ctr = 39-43 dB



Kauakestev, energiatõhus ja kergesti hooldatav **Fenestra Polaris** aken sobib hästi madala energia-
tarbega passiivmajadele. Pöördatav kaheraamiline ja neljaklaasiline puitaluimiiniumaken, mis tagab
eriti hea soojusisolatsiooni. Akna lendid on kaetud alumiiniumprofiilidega ning välisraam on
aluimiiniumist. Akendele saab soovi korral tellida tuulutusventiilid, sääsevõrgud, ribakardinad,
tuulutusraamid ja -luugid ning dekoratiivliistud. Mudelil on lai valik erinevaid viimistluslahendusi.
Kõik meie tooted on testitud sertifitseeritud katselaborite poolt.

TEHNILISED ANDMED

Õhupidavus 4
Tuulesurveklass C3
Veepidavus E900

testimõõt 1190X1190 (EES Oy)

PUIT

Männipuit on valitud ja töödeldud kvaliteedistandardi RT 103241 järgi. Akna lengid on valmistatud vähemalt kolmekihilisest liimpuidust (mänd) ning liimitud ilmastikukindla liimiga D4. Akna raamid on valmistatud oksavabast männipuidust ning nähtav peitsitud/lakitud pind on ilma sõrmjätikuteta.

ALUMIINIUM

Ilmastikukindlad ja kergesti hooldatavad alumiiniumosad on pulbervärvitud või anodeeritud. Värvivalik on lai, küsi lisa.

SULUSED JA FURNITUUR

Sulused (SG ja Otlav) ja lingid (SG, Mira) kuuluvad standardvalikusse. Linkidele on mudelite- ja värvivalik suur.

MÕÕDUD JA KUJU

Lengi sügavus 130mm, 170mm ja 210mm.
Soovituslik pindala raamil 3 m², lengil 6 m²
Erilahendusena suuremad mõõdud võimalikud.

KLAASID

Sise- ja välisraamis kasutame argoontäitega kahekordset selektiivpinnaga klaaspaketti.


Eritellimusel turvaklaasid, klaaspaketid helipidavuse parandamiseks ja päikesekiirguse mõju vähendamiseks.

PINNAVIIMISTLUS


Puitdetailid viimistletakse meie tehases ilmastikukindlate värvide, peitside ja lakkidega (AkzoNobel TINTEX). Värvivalik on lai.

TIHENDID


Tihenditena kasutame TPE-tihendeid.



Üla- ja alaleng



Külgleng



Horisontaalne impost